FICHA TÉCNICA · PROTECCIÓN EN OBRAS

CASCO DE SEGURIDAD DE FIBRA DE VIDRIO



DESCRIPCIÓN

Casco de protección con suspensión de cuatro puntos, con ajuste por intervalos (1CV255) o de matraca (1CV255-M). Fabricado en fibra de vidrio, ofrece frescura en procesos de alta temperatura; es cómodo y ligero. La suspensión con arnés de bandas de nylon se ajusta fácil a la cabeza y su sudadera es absorbente, lavable y reemplazable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Refinería, minería, petróleo y gas
- Plantas químicas y petroquímicas
- Construcción
- Industria metalmecánica y manufactura en general
- Vialidad

ESPECIFICACIONES

Modelos	1CV255 (ajuste por intervalos) · 1CV255-M (ajuste de matraca)
Material	Fibra de vidrio
Clasificación	Tipo I, Clase C (impacto superior)
Suspensión	Arnés de nylon, 4 puntos
Talla	Estándar, de 6½ a 8 (ajuste por intervalos 6½" a 8")
Altura	3 niveles de ajuste
Normas	NOM-115-STPS-2009; NMX-S-055-SCFI-2002

LIMITACIONES DE USO

Protege contra impactos de objetos que caen en la parte superior; no contra impactos laterales ni posteriores. No modifique la suspensión y use siempre refacciones originales. Inspeccione el casco con regularidad; si recibe un golpe considerable, reemplácelo aunque el daño no sea visible.

LIMPIEZA

Limpie con jabón neutro y agua tibia. No use pinturas, solventes, adhesivos ni gasolina.