



GUANTES DE CLASE 0

Categoría: GUANTES CLASE 0

Los guantes de clase 0 están fabricados con látex natural mediante nuestro proceso de fabricación por inmersión en agua respetuoso con el medio ambiente. Los guantes vienen en varias opciones según estándares internacionales, colores, longitudes, puños y tamaños.

Voltaje de uso máximo de CA: 1,000 V

Prueba de prueba de CA: 5,000 V

Voltaje máximo de uso CC: 1,500 V

Prueba de prueba de CC: 20,000 V

El valor predeterminado en un guante Clase 0 es Naranja de 280 mm (11") con puño recto. Otras opciones pueden requerir plazos de entrega más largos.

DESCRIPCIÓN

Normas	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D120 (espesor 1,00 mm) • EN 60903 (espesor 1,00 mm) • Opción EN 60903 + AZC (espesor de 1,00 mm + 0,60 mm) 								
Colores	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM – Naranja/Negro/Negro sobre naranja (Bicolor) • ES – Naranja 								
Longitudes	280 mm (11") / 360 mm (14")								
Esposas	Opción de puño recto únicamente								
Dimensionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D120 – Tamaños 8 – 12 (Medios tamaños disponibles a pedido) • EN 60903 – Tallas 8 – 12 (No hay medias tallas disponibles) <p>¿Qué talla de guante es la adecuada para mí?</p> <p>NOVAX[®] recomienda la "medición de la palma", en la que se mide la circunferencia alrededor de la palma para determinar el tamaño del guante. Esto equivaldría al tamaño probable de guante que se debe seleccionar. La preferencia personal por el ajuste y la longitud de los dedos determinará en última instancia el tamaño de guante que se considere más cómodo. Deje espacio adicional si se usan forros para guantes.</p>								
Sizes	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Palm Circumference Measurement	203mm (8")	216mm (8 ½")	229mm (9")	241mm (9 ½")	254mm (10")	267mm (10 ½")	279mm (11")	292mm (11 ½")	305mm (12")